

Spin Nozzle



■ 高圧水をノズルより噴射、その噴射反力によりノズルが高速回転します。ノズルが回転しながらスケールを取るので、スピannoズルをパイプに挿入するだけで、全周をきれいにクリーニングします。

形式番号	噴射圧力 (kgf/cm ²)		ノズル 穴数	寸法			噴射方向
	最高	最低		D mm	L mm	R	
JNP-83□□	700	100	2	10	51	特殊ネジ	
JNP-84□□				16	62	R1/8	
JNP-88□□				20	76	R1/4	
JNP-810□□	1200			16	67	特殊ネジ	
JNP-63□□	700	100	3	10	51	特殊ネジ	
JNP-64□□				16	62	R1/8	
JNP-68□□				20	76	R1/4	
JNP-610□□	1200			16	67	特殊ネジ	
JNP-33□□	700	100	4	10	51	特殊ネジ	
JNP-34□□				16	62	R1/8	
JNP-38□□				20	76	R1/4	
JNP-310□□				1200			

※形式番号末尾の□□内にはノズル穴径が入ります。

■ 噴射流量表 (l/min)

圧力 (kgf/cm ²)	ノズル穴径 (mm)							
	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	
300	2.45	3.30	4.30	5.45	6.75	8.15	9.70	
400	2.80	3.80	5.00	6.30	7.80	9.40	11.20	
500	3.15	4.25	5.55	7.05	8.70	10.55	12.50	
700	3.70	5.05	6.60	8.35	10.30	12.45	14.85	
800	3.95	5.40	7.05	8.90	11.00	-	-	
1000	4.45	6.05	7.90	9.95	-	-	-	
1200	4.85	6.60	8.65	10.90	-	-	-	

※上記噴射流量はノズル穴1個当たりの数値です。