

# 超音波洗浄機ラインアップ

バリエーション豊富な兄弟機種



ウルトラ洗太Ⅱ NKS-600Ⅱ

- 特徴
- ・洗浄力の優れた28kHzの超音波で頑固な汚れも簡単に除去
  - ・アラーム停止機能(異常検知)搭載
  - ・超音波出力可変で幅広い洗浄対象物に対応可能
  - ・視認性、操作性の良いボタン配列
  - ・ロングレンジのタイマー設定
  - ・長年の実績により低価格を実現



NKS-240MH NKS-360MH

## 中型シリーズ\*

- 特徴
- ・ヒーターを標準装備
  - ・抜群の洗浄力を発揮
  - ・軽量で持ち運びラクテン
  - ・PZT振動子採用による小型化実現
  - ・過電流保持、過熱防止装置付き
  - ・最大60分のタイマー設定
  - ・スノコ標準装備



NKS-480L NKS-960L NKS-1440L

## 大型シリーズ\*

- 特徴
- ・マルチポジション振動方式(洗浄槽の底面及び側面からの振動方式)により超音波を発振、洗浄ムラを防ぎ、効率UP
  - ・キャスター標準装備(上写真の固定脚との選択可能)
  - ・効率の良い発振回路により強力な洗浄を小電流で実現
  - ・過電流保持、過熱防止装置付き
  - ・最大99分のタイマー設定
  - ・洗浄かご

名称	ウルトラ洗太Ⅱ
型式	NKS-600Ⅱ
外形寸法 (W×D×Hmm)	680×400×747
槽寸法 (W×D×Hmm)	576×296×260
槽容量 (ℓ)	34
重量 (kg)	55
材質	本体 (SUS430) 洗浄槽 (SUS304)
発振方法	ボルト締めランジュバン型振動子
高周波出力 (W) 【ヒーター容量】	600
タイマー設定範囲	表示4桁 (時間・分・秒で設定可能)
出力切換	0~100% (0W~600W) 可変可能
電源	AC200V (50/60Hz)
付属品	洗浄カゴ、排水ホース1.0m
標準価格	¥790,000

中型シリーズ			大型シリーズ		
NKS-240MH	NKS-480MH	NKS-360MH	NKS-480L	NKS-960L	NKS-1440L
364×303×290	567×364×290	387×361×352	450×560×811	900×560×811	1150×560×819
299×236×150	502×299×150	325×299×200	350×400×300	750×400×300	1000×400×300
9.2	20.4	18.0	35	75	100
8.9	14.8	11.5	43	68	103
本体・洗浄槽 SUS304			本体 (SUS430)・洗浄槽 (SUS304)		
BLT自動発振方式 38kHz			BLT自動発振方式 38kHz		
240 【210】	480 【300】	360 【420】	(強)480 (弱)240	(強)960 (弱)640	(強)1440 (弱)960
最大60分 (1分刻みで設定可能)			最大99分 (1分刻みで設定可能)		
なし			強/弱 2段階切替 強: マルチポジション振動方式 (底面・側面) 弱: 底面振動方式		
AC100V (50/60Hz)			AC100V (50/60Hz)		AC200V (单相)
ヒーター、ステンレス製スノコ、フタ			洗浄カゴ、ステンレス製スノコ、排水ホース1.5m		
¥157,000	¥234,000	¥290,000	¥550,000	¥950,000	¥1,200,000

※中型シリーズの洗浄カゴは別途オプションとなります。



## 特注機

洗浄対象物にあった、超音波洗浄機的设计・製造を承ります。槽寸法、ヒーター機能付加等のご要望にお答えします。