

## Jet Sweeper (New)

High pressure water jet twin rotating cleaner



ジェットスイーパーと牽引装置

### ■ジェットスイーパー

超高圧水を路面に回転噴射し、そのエネルギーで表面処理すると同時に処理水をバキューム回収できます。処理污水やコンクリートの飛散を防ぎ、幅1000mmで表面処理を行うことが可能です。

### ■仕様

- ◆最高使用圧力 : 245MPa (2500kgf/cm<sup>2</sup>)
- ◆流量 : 最大51l/min
- ◆回転数 : 30~600rpm
- ◆駆動方式 : モーター
- ◆走行速度 : 2.2~9.0m/min
- ◆ノズル孔数 : 4~8孔
- ◆外形寸法 : L1390×H822×W1243(mm)  
※牽引装置含まず
- ◆重量 : 約250kg ※牽引装置含まず



牽引装置

### ■使用用途

- ◆コンクリート床版研掃(コンクリート付着力の向上)
- ◆道路標示抹消(ライン消し)
- ◆μアップ(路面摩擦係数の向上) その他



**日進機工株式会社**

本 社

名古屋市守山区花咲台2丁目401番地 干463-0808

TEL: (052)739-2771(代)

FAX: (052)739-2671

URL: <http://www.nissinkiko.com/>