

ウルトラ洗太 NKS-600 II

Ultra Senta NKS-600 II



■ 特 徴

◆安定した出力電力制御

使用超音波ユニットは液深、液種、洗浄物等の負荷変動にも、常に安定した出力パワーを供給します。

◆幅広いパワー出力の可変

出力は0~100% (0W~100W) のパワー可変が可能です。洗浄物に合わせた出力調節が可能です。

◆発信器無調整

メンテナンスが従来よりも容易になり、修理納期を短縮しました。

◆アラーム機能の搭載

振動子の発熱、異常等を検知するとすぐに保護停止機能（アラーム機能）が作動し、問題が起こる前に全機能を停止します。

【 仕 様 】	Specifications	
<input type="checkbox"/> 型 式	Type	: NKS-600 II
<input type="checkbox"/> 電 原 電 圧	Power voltage	: 単相 200V 6A 50/60Hz
<input type="checkbox"/> 高 周 波 出 力	High frequency output	: 600W / 28kHz
<input type="checkbox"/> 外 形 寸 法	External dimensions	: 幅 680 × 奥行 400 × 高さ 747mm
<input type="checkbox"/> 洗 浄 槽 内 寸 法	Internal dimensions	: 576 × 296 × 260mm
<input type="checkbox"/> 洗 浄 槽 容 量	Capacity	: 液深 200mm 34.0L
<input type="checkbox"/> タ イ マー	Timer	: 最大 9990 時間
<input type="checkbox"/> 重 量	Weight	: 約 50kg (洗浄液含まず)

