

超音波洗浄機ラインアップ

バリエーション豊富な兄弟機種



ウルトラ洗太Ⅱ NKS-600Ⅱ

- 特徴
- ・洗浄力の優れた28kHzの超音波で頑固な汚れも簡単に除去
 - ・超音波出力可変で幅広い洗浄対象物に対応
 - ・視認性、操作性の良いボタン配列
 - ・ロングレンジのタイマー設定
 - ・長年の実績により低価格を実現
 - ・洗浄カゴ標準装備



中型シリーズ

- 特徴
- ・振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用
 - ・マイコン制御により一定設定した時間、温度は電源がOFFしても記憶
 - ・洗浄モード機能・超音波の点検機能
 - ・ヒーター異常時の警告機能



大型シリーズ

- 特徴
- ・自励振動方式（振動子を独立して駆動させ定在波の発生を抑制し均一洗浄）により超音波を発生、洗浄ムラを防ぎ、効率UP
 - ・キャスター標準装備（上写真の固定脚との選択可能）
 - ・効率の良い発振回路により強力な洗浄を小電流で実現
 - ・過電流保護機能付き
 - ・最大99分のタイマー設定
 - ・ステンレス製スノコ・洗浄カゴ標準装備

名称	ウルトラ洗太Ⅱ
型式	NKS-600Ⅱ
外形寸法 (W×D×Hmm)	680×400×747
槽寸法 (W×D×Hmm)	576×296×260
槽容量 (約) ※槽容量の計算値(水深)	34L (水深200mm)
重量 (約)	50kg
材質	本体 SUS430 / 洗浄槽 US304
発振方法【発振周波数】	BLT自励発振方式【28kHz】
消費電力 (W) 【ヒーター容量分 (W)】	600W 0~100% (0W~600W) 可変可能
タイマー設定範囲	表示4桁 (時間・分・秒で設定可能)
電源 (50/60Hz)	AC200V
付属品	洗浄カゴ、排水ホース1.0m

※槽容量は各々の水深で計算しています。

中型シリーズ			大型シリーズ		
NKS-240MH	NKS-480MH	NKS-360MH	NKS-480L	NKS-960L	NKS-1440L
364×303×290	567×364×290	390×364×359	450×560×811	900×560×811	1150×560×819
299×236×150	502×299×150	325×299×200	350×400×300	750×400×300	1000×400×300
9.2L ※ (7L)	20.4L ※ (14L)	18L ※ (14L)	35L (水深250mm)	75L (水深250mm)	100L (水深250mm)
9kg	15kg	12kg	43kg	63kg	105kg
本体SUS443J1/洗浄槽 SUS304			本体 SUS430 / 洗浄槽 US304		
BLT他励発振【38kHz】			BLT自励発振方式【38kHz】		
320W 【210W】	500W 【300W】	580W 【420W】	600W	1200W	1600W
最大60分 (1分刻みで設定可能)			最大99分 (1分刻みで設定可能)		
AC100V			AC100V		AC200V
ヒーター、洗浄カゴ (SUS304)、上フタ、着脱式電源コード			洗浄カゴ、ステンレス製スノコ、排水ホース1.5m		

※水位線までの容量

※大型シリーズには「ヒーター付き」ラインナップもございます。



特注機

洗浄対象物にあった、超音波洗浄機的设计・製造を承ります。槽寸法、ヒーター機能付加等のご要望にお答えします。



〒463-0808
名古屋守山区花咲台二丁目401番地
TEL (052) 739-2770 FAX (052) 739-2675